

Шифр преобразователя	Диаметр условного прохода, Ду, мм	Диапазон измеряемых расходов, л/с	Условное давление измеряемой среды МПа (кгс/см ²)	Предел допускаемой систематической составляющей погрешности, %	Габаритные размеры, мм	Присоединительные размеры, мм	Масса, кг	Код ОКП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ТПР1-1-1	4	0,003 - 0,01	40 (400)	±1	80x41,5x100	По внутреннему конусу Ø 11x60-°M14x1,5, наружное соединение M14x1,5	0,7	421 281 0001	
ТПР1-1-1В								421 281 0002	
ТПР2-1-1		0,004 - 0,016						421 281 0003	
ТПР2-1-1В								421 281 0004	
ТПР3-1-1	6	0,005 - 0,025			±1	80x41,5x100		По внутреннему конусу Ø 13x60°, наружное соединение M16x1,5	421 281 0005
ТПР3-1-1В									421 281 0006
ТПР4-1-1		0,008 - 0,04							421 281 0007
ТПР4-1-1В									421 281 0008
ТПР5-1-1		0,012 - 0,06							421 281 0009
ТПР5-1-1В									421 281 0010
ТПР6-1-1	0,02 - 0,1	421 281 0011							
ТПР6-1-1В		421 281 0012							
ТПР7-1-1	10	0,03 - 0,16	±0,4	80x32x85	Ниппельное соедин. по внутреннему конусу Ø 21x60°	0,7	421 281 0013		
ТПР7-1-1В							421 281 0014		
ТПР8-1-1		0,05 - 0,25			Наруж. соедин. M27x1,5		421 281 0015		
ТПР8-1-1В					421 281 0016				
ТПР9-1-1	0,08 - 0,40	Ниппельное соедин. по внутреннему конусу Ø 23x60°, наружное соединение M27x1,5		421 281 0017					
ТПР9-1-1В				421 281 0018					
ТПР10-1-1	15	0,12 - 0,60		±0,4	95x36x90	Ниппельное соедин. по внутр. конусу Ø 27x60°	0,8	421 281 0019	
ТПР10-1-1В								421 281 0020	
ТПР11-1-1		0,20 - 1,00				Наруж. соедин. M 33x1,5		421 281 0021	
ТПР11-1-1В	421 281 0022								
ТПР12-2-1	20	0,25 - 1,6		20 (200)	100x47,3x95	Ниппельное соедин. по внутр. конусу Ø32,5x60°, наруж. соединение M36x1,5	1,8	421 281 0023	
ТПР12-2-1В								421 281 0024	
ТПР12-5-1	20	0,25-1,6	40 (400)	±0,4	100x51,9x97	Линзовое соединение по внутр. конусу Ø 38x20°	1,1	421 281 0025	
ТПР12-5-1В								Наруж. соедин. M42x1,5	421 281 0026
ТПР13-2-1		0,3 - 2,5	20 (200)		100x47,3x95	Ниппельное соедин. по внутр. конусу Ø32,5x60°		Наруж. соединение M36x1,5	421 281 0027
ТПР13-2-1В									421 281 0028
ТПР13-5-1			40 (400)		100x51,9x97	Линзовое соедин. по внутреннему конусу Ø 38x20°		Наруж. соедин. M42x1,5	421 281 0029
ТПР13-5-1В									421 281 0030

Таблица 1 (продолжение)

Шифр преобразователя	Диаметр условного прохода, Ду, мм	Диапазон измеряемых расходов, л/с	Условное давление измеряемой среды МПа (кгс/см ²)	Предел допускаемой систематической составляющей погрешности, %	Габаритные размеры, мм	Присоединительные размеры, мм	Масса, кг	Код ОКП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ТПР14-2-1	25	0,4 - 4,0	20 (200)	±0,4	110x55,4x102	Ниппельное соедин. по внутр. конусу Ø32x60°	2,5	421 281 0031	
ТПР14-2-1В								Наруж. соединение M45x1,5	421 281 0032
ТПР14-5-1			40 (400)		110x58x106	Линзовое соедин. по внутреннему конусу 44x20°		421 281 0033	
ТПР14-5-1В								421 281 0034	
ТПР15-3-1	32	0,6 - 6,0	20 (200)		±0,4	125x100x130	Фланцевое соедин. Наруж. Ø 100, межцентр. Ø 74 8 отв. Ø 13	3,0	421 281 0035
ТПР15-3-1В									421 281 0036
ТПР15-5-1			40 (400)			125x62x112	Линзовое соединение по внутр. конусу, межцентр. Ø 50x20°		421 281 0037
ТПР15-5-1В									421 281 0038
ТПР16-3-1	40	1,0 - 10	20 (200)		±0,4	140x112x140	Фланцевое соедин. Наруж. Ø 112, межцентр. Ø 86 12 отв. Ø 13	4,0	421 281 0039
ТПР16-3-1В									421 281 0040
ТПР16-5-1			40 (400)			140x70x120	Линзовое соединение по внутр. конусу Ø 62 x20°		421 281 0041
ТПР16-5-1В									421 281 0042
ТПР17-3-1	50	1,2 - 16	20 (200)	±0,4	160x130x154	Фланцевое соединение. Наруж. Ø 130, межцентр. Ø 100, 12 отв Ø 15	5,5	421 281 0043	
ТПР17-3-1В								421 281 0044	
ТПР17-5-1			40 (400)		160x82x131	Линзовое соединение по внутр. конусу Ø 70 x 20°		421 281 0045	
ТПР17-5-1В								421 281 0046	
ТПР18-3-1	60	2,0 - 25	20 (200)	±0,4	180x144x166	Фланцевое соединение. Наруж. Ø 144, межцентр. Ø 112, 12 отв. Ø 17	8,0	421 281 0047	
ТПР18-3-1В								421 281 0048	
ТПР18-5-1			40 (400)		180x94x142	Линзовое соединение по внутр. конусу Ø 80x20°		421 281 0049	
ТПР18-5-1В								421 281 0050	
ТПР19-3-1	80	3,0 - 40	20 (200)	±0,4	200x180x195	Фланцевое соединение. Наруж. Ø 180, межцентр. Ø 144, 16 отв Ø 19	13	421 281 0051	
ТПР19-3-1В								421 281 0052	
ТПР19-5-1			40 (400)		200x110x161	Линзовое соедин. по внутр. конусу Ø 105x20°		421 281 0053	
ТПР19-5-1В								421 281 0054	
ТПР20-3-1	100	5,0 - 60	20 (200)	±0,4	225x208x218	Фланцевое соединение. Наруж. Ø 208, межцентр. Ø 168, 16 отв Ø 22	21,3	421 281 0055	
ТПР20-3-1В								421 281 0056	